

AG Checkliste Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Teil 4 - Werkstätten und Reparaturen - (Gefährdungsbeurteilung)

Schnittstellen			Anforderungen	Erfüllung			Bemerkungen
Gesetz	QS	Prog.		Ja	Nein	Entf.	

1. Werkstätten und Reparaturen

			1.1 Arbeitsgruben <ul style="list-style-type: none"> ➤ gegen Hineinstürzen und Stolpern gesichert (z.B. Abdeckung) ➤ können ohne Gefährdung durch Stürzen, Stolpern und Fallen betreten und verlassen werden ➤ ausreichend belüftet (z.B. Gitterabdeckung) ➤ Grubenrand deutlich erkennbar gekennzeichnet (z.B. durch gelb-schwarze bzw. rot-weiße Streifen) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.2 brennbare, giftige und gesundheitsschädliche Gase, Dämpfe, Stäube und Flüssigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ➤ aus den Arbeitsräumen abgeführt (z.B. Fensterlüftung, Absaugung) ➤ Löschmittel vorhanden (z.B. Feuerlöscher) ➤ Löschmittelstandort mit Brandschutzzeichen gekennzeichnet brennbare Flüssigkeiten <ul style="list-style-type: none"> ➤ bei Verschütten unverzüglich aufgenommen ➤ nur in verschlossenen Behältern aufbewahrt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.3 Laden von Akkumulatoren <ul style="list-style-type: none"> ➤ Betriebsanweisung vorhanden und gut sichtbar angebracht ➤ Räume beim Laden ausreichend belüftet ➤ Säuren nur in bruch sicheren oder bruchgeschützten Behältern gelagert ➤ Säurebehälter eindeutig beschriftet ➤ Vorrichtungen, die das Verspritzen und Verschütten von Säure verhindern, sind vorhanden (z.B. Säureheber) ➤ Warnschilder an Ladestellen vorhanden und gut sichtbar angebracht 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.4 Radwechsel <ul style="list-style-type: none"> ➤ Werkzeuge und Einrichtungen vorhanden, die ein Überrollen, Erdrücken, Abstürzen und Umkippen von angehobenen Fahrzeugen und Maschinen verhindern (z.B. Unterstellböcke) ➤ Schutzvorrichtungen vorhanden, die ein Quetschen und Erdrücken durch demontierte Räder verhindern (z.B. Reifenmontagegerät) ➤ Spannvorrichtungen vorhanden, die ein Lösen oder Wegfliegen von Teilen verhindern (z.B. Federspanner) 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schnittstellen			Anforderungen	Erfüllung			Bemerkungen
Gesetz	QS	Prog.		Ja	Nein	Entf.	
			1.5 Betrieb von Schleifmaschinen <ul style="list-style-type: none"> ➤ alle Keilriemen- und Kettenantriebe mit Schutzvorrichtungen verkleidet ➤ Schleifkörper lt. Kennzeichnung geeignet ➤ Schutzhauben und Werkstückauflagen vorhanden ➤ Schutzhauben und Werkstückauflagen bei Bedarf nachgestellt ➤ Spannvorrichtungen für Werkstücke bei handgeführten Schleifmaschinen (z.B. Winkelschleifer) vorhanden 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.6 Handwerkzeuge <ul style="list-style-type: none"> ➤ in sicherem Zustand gehalten (z.B. Grat an Meißelköpfen abgeschliffen) ➤ bestimmungsgemäß verwendet (z.B. Schraubendreher nicht als Brechwerkzeug verwendet) ➤ Holzstiele und Handgriffe am Werkzeug sicher befestigt ➤ Zangen und Scheren gegen Quetschen gesichert ➤ Handschutz an Meißeln vorhanden ➤ Handhebel bei Handhebelscheren gegen unbeabsichtigtes Herabfallen gesichert 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.7 Schweißen <p>Elektroschweißen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sicherheitskennzeichnung (z.B. VDE, GS) am Schweißgerät vorhanden ➤ Stabelektrodenhalter (Isolierhalbschalen) vorhanden und unbeschädigt ➤ Schweiß- und Rückstromleitungen einwandfrei isoliert <p>Autogenschweißen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Druckgasflaschen gegen Umfallen gesichert ➤ Druckminderer in einwandfreiem Zustand <p>Gasschläuche</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mit Abstandshaltern verbunden ➤ gas- und sauerstoffführende Schläuche haben unterschiedlich Farben ➤ unbeschädigt und dicht 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			1.8 Mitarbeiterunterweisung <ul style="list-style-type: none"> ➤ gerätebezogene Reparaturunterweisungen durchgeführt 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schnittstellen			Anforderungen	Erfüllung			Bemerkungen
Gesetz	QS	Prog.		Ja	Nein	Entf.	

2. Ergebnis der Eigenkontrolle Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Eigenkontrolle durchgeführt am:

kurz-/mittel-/langfristig behebbare Mängel:

Impressum

AG Checkliste Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
 Teil 4 - Werkstätten und Reparaturen - (Gefährdungsbeurteilung) zu GQS_{BW}
 (Gesamtbetriebliche **Q**ualitäts-**S**icherung für landwirtschaftliche
 Unternehmen in **B**aden-**W**ürttemberg)

Bearbeitung:

Landesstelle für
 Landwirtschaftliche Marktkunde
 Telefon 07171 / 917-100
 Fax 07171 / 917-101
www.gqs-bw.de
 und
 Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
 schaft Baden-Württemberg
 Telefon 0721 / 8194-0 oder
 0711 / 966-0
www.bw.lsv.de

Herausgeber:

Landesanstalt für Entwicklung der Land-
 wirtschaft und der ländlichen Räume (LEL)
 Oberbettringer Str. 162,
 73525 Schwäbisch Gmünd
www.landwirtschaft-bw.de

Der Inhalt ist mit äußerster Sorgfalt nach aktuellem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung erarbeitet, eine Haftung schließen wir jedoch aus.

© LEL Schwäbisch Gmünd 2008 Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung, Weitergabe und Nachdruck (auch auszugsweise) sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers erlaubt.